


Sellador para techos metálicos

Se adhiere a

- Juntas solapadas
- Botas de tuberías
- Recorte
- Cobre*
- Revestimientos de metal
- Techos metálicos
- PVC
- Protecciones contra nieve
- Capa individual
- Canales
- Aluminio
- Estuco
- Tapajuntas de techo
- Tubos de desagüe
- Tejas
- Barras de terminación

Ventajas del producto

- Se adhiere a metales recubiertos de Kynar®**
- Excelente adhesión y flexibilidad
- Cumple con COV
- Resistente a moho
- Se extruye hacia abajo a -20 °F
- Estable para congelación/descongelación
- Temperatura de servicio de -40 °F a +400 °F
- Invisible a la luz UV
- Libre de pegajosidad en 10 minutos
- Curado totalmente hasta en 2 días

						
Blanco MR100	Celeste MR101	Blanco antiguo MR105	Negro MR110	Gris claro MR115	Bronce oscuro MR120	Bronce Lincoln MR121
						
Gris carbón MR126	Marrón chocolate MR131	Bronce medio MR134	Marrón MR137	Traslúcido MR150	Champagne MR155	Plateado MR156
						
Cobre MR157	Verde Hartford MR168	Verde MR169	Azul majestuoso MR171***	Brandywine MR180	Rojo MR182	Terracota MR184
						
Arenisca MR191	Bronce para exterior MR194	Azul eléctrico MR195***	Rojo majestuoso MR196***	Verde pátina MR197	Sierra habano MR3333	Almendra MR3461
						
Gris de canales MR3514	Verde menta suave MR3702	Azul del Pacífico MR3801	Metalizado plateado MR4103			

Información del producto

- Descripción: Sellador para techos metálicos
- Número de artículo: 02-MR0XXX0-10C1
- Tamaño: 10,3 FL. OZ (304 mL)
- Dimensiones de la unidad: 9" x 2" x 2"

* Únicamente en áreas expuestas

** Kynar es una marca registrada de Arkema Inc

Información de la caja

- Descripción: Sellador para techos metálicos
- Número de artículo: 02-MR0XXX0-10C1
- Dimensiones: 11 15/16" x 9 15/16" x 8 1/8"
- Peso de la caja: 10 libras/
Cajas por plataforma: 120

*** Precio de color brillante



Sellador para techos metálicos

Información técnica

Producto: Novaflex
Sellador para techos metálicos

Apariencia: Pasta homogénea

Temperatura de servicio:
-40 °F a +400 °F

Adherencia: Excelente para la mayoría de los materiales de construcción comunes

Consistencia: Sin pandeo

Extrusión de aplicación:
Fácil de aplicar

Flexibilidad: Buena

Resistencia al agua: Buena, no sumergir

Erosión exterior: Excelente

Envejecimiento: Excelente

Estabilidad de congelamiento-descongelamiento:
No se congelará

Olor: Ninguno

Tiempo de secado superficial:

- 40 °F/40 % de humedad relativa: 40 minutos
- 75 °F/50 % de humedad relativa: 10 minutos
- 95 °F/95 % de humedad relativa: 5 minutos

A través del tiempo:

- 40 °F/60 % de humedad relativa: 2 a 3 días
- 75 °F/50 % de humedad relativa: < 24 h

Peso por galón: 10,2 libras

Sólidos: 97 %

El sellador para techos metálicos Novaflex[®] ofrece una inmejorable adhesión al metal, los metales recubiertos, la madera, la mampostería, el PVC y los materiales de construcción más comunes.

Especificaciones del producto

Cobertura: Aplicación de cordón de 1/4"-28 pies lineales

Especificaciones: Cumple con ASTM C-920, TT-S-001543A y TT-S-230C o las supera.

Vida útil: Utilice el producto dentro de los 18 meses desde la fecha de fabricación.
CONGELACIÓN/DESCONGELACIÓN ESTABLE.

Consejos para el usuario: No está diseñado para sumergirlo en forma continua ni usarlo debajo de la tubería de agua.

Recomendado para sellado y adherencia alrededor de

- Madera
- Revestimientos metálicos
- Acero
- Tapajuntas
- Techo metálico
- Recorte
- Canales
- PVC
- Aluminio
- Mampostería
- Tubos de desagüe

Limpieza: Limpie las herramientas con tolueno o tiner antes de que se seque el sellador. Después de que se fije, corte o raspe el sellador sobrante. Acate las precauciones del distribuidor de los disolventes.

No se recomienda para

- Temperatura de la superficie por debajo de 0 °F o superior a 120 °F durante la instalación
- Superficies que están continuamente sumergidas en agua
- Materiales para la construcción que purguen aceites, plastificantes o solventes que puedan afectar la adhesión
- Superficies húmedas o llenas de escarcha
- Juntas totalmente reducidas o si se pretende pintar el sellador

Garantía limitada: Satisfacción garantizada cuando se manipula y aplica según las instrucciones de la etiqueta. Llame al 1-800-380-0138 si desea comunicarse con Atención al cliente.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usarlo.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Primeros auxilios: En caso de contacto ocular, lave bien los ojos con abundante agua. Obtenga atención médica si la irritación persiste. En caso de ingestión, llame inmediatamente a un centro de control de sustancias tóxicas, a un servicio de emergencias de un hospital o a un médico.

ADVERTENCIA: ¡Irritante ocular y cutáneo! No lo ingiera. No permita que entre en contacto con los ojos y evite el contacto prolongado con la piel.

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. En la ficha MSDS encontrará más información.

Desecho: Deseche el material según los reglamentos federales, estatales y locales.

NOVAGARD
Solutions.

Engineered Products... Innovative Thinking

5109 Hamilton Ave.
Cleveland, OH 44114
1-800-380-0138
www.novagardsolutions.com
Hecho en EE. UU. Uso comercial.

